

品番: 22370037-E エマルジョンタイプ (T460) ZZR1400 06-10

## FULL SITUATION SUSPENSION BY JAPAN SPEC

# **★** FAX 0561-72-7012 **★**

イージーオーダーシート

ご依頼日 年 月 日

■ユーザー情報

ご発注

発送

■代理店情報

ご発注

発送

アクティブ

-**ト**(N/mm)

110.0



### ☑ ご希望欄にチェックを入れてください

1	プリロードナット(カラー)	品 番	必要数
	□ チタン	標準	
	□ ブラック	3D-46-30-109B	1
	□ ゴールド	3D-46-30-109-G	1

スプリングカ	ラー&レート/※1	品 番	必要数
パープル	□ ソフトレート	SL-57-100-150-P	1
	□ 基準レート	標準	_
	□ ハードレート	SL-57-120-150-P	1
ブラック	□ ソフトレート	SL-57-100-150-B	1
	□ 基準レート	SL-57-110-150-B	1
	□ ハードレート	SL-57-120-150-B	1

スプリングプラットホーム(カラー)	品 番	必要数
□ チタン	標準	_
ロ ブラック	3D-46-30-112B	1
□ ゴールド	3D-46-30-112-G	1

#### ※1:スプリングレート変更ポイント

標準レート(基準)は、装備を含めた体重が50kg〜90kgのライダーに対して、あらゆる走行シーンでセッティングできるよう設計されています。設定体重から大きく外れる場合や、使用用途がサーキットのみ、または、ツーリングのみに限定される方にはレート変更をお勧めします。

#### 例えば

- ■ソフトレート:体重50kg以下で、低速域でのセッティング幅を広げたいケース
- ■ハードレート: 体重90kg以上で、サーキット走行でのセッティング幅を広げたいケース

#### アクティブ記入欄(受理番号・

受 付	作業	出 荷
/ /	/ /	/ /

株式会社 アクティブ

本製品の内容は平成23年05月現在の物です

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地 TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012 e-mail:info@acv.co.jp 110430KIT02

(シリアルNo・・・・・