

# HYPERPRO

FULL SITUATION SUSPENSION  
BY JAPAN SPEC

品番：22350006-E  
ピギーバックタイプ (T463)  
HPA付き  
GSX1300R 08-11



F A X 0561-72-7012



## イージーオーダーシート

ご依頼日 年 月 日

■ユーザー情報

--

ご発注

■代理店情報


--

ご発注

アクティブ

発送

発送



HPA付

ご希望欄にチェックを入れてください

スプリングカラー & レート/※1		品番	必要数
パープル	<input type="checkbox"/> ソフトレート	—	—
	<input type="checkbox"/> 基準レート	標準	—
	<input type="checkbox"/> ハードレート	SL-57-140-175-P	1
ブラック	<input type="checkbox"/> ソフトレート	—	—
	<input type="checkbox"/> 基準レート	SL-57-130-175-B	1
	<input type="checkbox"/> ハードレート	SL-57-140-175-B	1

バネレート (N/mm)  
129.6

スプリングプラットホーム (カラー)		品番	必要数
<input type="checkbox"/> チタン		標準	—
<input type="checkbox"/> ブラック		3D-46-30-110B	1
<input type="checkbox"/> ゴールド		3D-46-30-110-G	1

### ※1: スプリングレート変更ポイント

標準レート (基準) は、装備を含めた体重が50kg~90kgのライダーに対して、あらゆる走行シーンでセッティングできるよう設計されています。設定体重から大きく外れる場合や、使用用途がサーキットのみ、または、ツーリングのみに限定される方にはレート変更をお勧めします。

例えば

■ソフトレート: 体重50kg以下で、低速域でのセッティング幅を広げたいケース

■ハードレート: 体重90kg以上で、サーキット走行でのセッティング幅を広げたいケース

アクティブ記入欄 (受理番号)

受付	作業	出荷
/ /	/ /	/ /

(シリアルNo. . . . .)

本製品の内容は平成23年05月現在の物です

株式会社 **アクティブ**

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地  
TEL (0561) 72-7011 FAX (0561) 72-7012  
e-mail: info@acv.co.jp 110430KIT02